



 Home line 2

Nowoczesne centrale wentylacyjne **dla Twojego domu...**

 Home line 2

Prawdopodobnie **najcichsze** centrale wentylacyjne na rynku



Wyjątkowo ciche

Wbudowane tłumiki szumu, powierzchnie wewnętrzne wyłożone materiałami dźwiękochłonnymi oraz najwyższej klasy wentylatory z nakładkami tłumiącymi hałas - to recepta na uzyskanie wyjątkowo niskiego poziomu hałasu i maksymalnego komfortu użytkowania



Energooszczędne

Dopracowana konstrukcja z superenergooszczędnymi wentylatorami EC, wysokosprawnymi wymiennikami odzysku ciepła i precyzyjnym sterowaniem zapewnia najwyższą wydajność centrali z niskim zużyciem energii



Kompaktowe

Dzięki niewielkim gabarytom w stosunku do wydajności, doskonale nadają się do montażu w trudno dostępnych miejscach na ścianie lub na podłodze, również w pomieszczeniach nieogrzewanych (do -15 °C)



Niezawodne

Zastosowanie wysokiej jakości komponentów, solidnej metalowej obudowy, oraz 100% kontroli jakości produkowanych urządzeń, gwarantuje maksymalnie wydłużony czas bezawaryjnej pracy urządzeń

Szeroki wybór wielkości, typu oraz miejsca montażu urządzenia

5 wielkości:

Wymiary (szer/wys/głęb) mm:

Króćce mm:

250 m ³ /h	350 m ³ /h	450 m ³ /h	550 m ³ /h	650 m ³ /h
825/825/460	825/825/460	825/825/560	825/825/660	825/825/760
Φ160	Φ160	Φ160	Φ200	Φ200

3 typy centrali:

Zastosowany odzysk:

RP-U	RE-U	RO-U
Wymiennik przeciwprądowy, maksymalny odzysk	Wymiennik entalpiczny, maksymalny odzysk wilgoci	Wymiennik obrotowy, brak zamarzania przy ujemnych temperaturach
UUX Uniwersalna	UUX Uniwersalna	Prawa/lewa

Wersje wykonania:

Dzięki uniwersalnemu wykonaniu central (UUX) **zamiana uzbrojenia prawego na lewe** wymaga wyłącznie zamiany kłapy frontowej **1** z klapą tylną **2** oraz przełożenia wieszaka **3**. Centrale fabrycznie wyprodukowane w uzbrojeniu prawym.

Wbudowane **tłumiki** szumu

Izolacja **od 3 do 6 cm** z wełny mineralnej

Obudowa **bezszykieletowa** (brak mostków termicznych)

Możliwość montażu na ścianie lub na posadzce, również w pomieszczeniach **nieogrzewanych**



Typ centrali:

RP-U

RE-U

RO-U

Wyposażenie standardowe	Wymiennik odzysku ciepła	Przeciwprądowy	Entalpiczny	Obrotowy
	Kontrola poziomu odzysku	Automatyczne obejście wymiennika		Zmienna prędkość obrotowa rotora
	Wersja strony wykonania	UUX (uniwersalna)		UPX/ULX (prawa/lewa)
	Nagrzewnica wstępna	TAK		NIE
	Automatyka	COMPIT z panelem Nano ONE (C1)		Ventmatika z panelem RCW (V1)
	Komunikacja ModBus	Tylko z panelem Nano COLOR (C2)		TAK
	Konstrukcja	Obudowa bezszkieletowa, izolacja do 60 mm, wbudowane tłumiki szumu		
	Montaż urządzenia	Na ścianie lub na posadzce, również w pomieszczeniach nieogrzewanych (do -15 °C)		

Inteligentne sterowanie z panelami:

Compit



C1 - Nano One



C2 - Nano Color

Ventmatika



V1 - RCW



V2 - 3S



Wyposażenie dodatkowe

- ✓ Kanałowe nagrzewnice elektryczne / wodne
- ✓ Kanałowe chłodnicze wodne / freonowe
- ✓ Przepustnice odcinające / przełączające (np. do GWC)
- ✓ Panele z ekranem dotykowym C2 (COMPIT) i V2 (Ventmatika)
- ✓ Moduł internetowy
- ✓ Czujniki wilgotności / CO₂ / jakości powietrza



Skontaktuj się z nami

Ekozeфир Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 8E,
85-758 Bydgoszcz

✉ biuro@ekozeфир.pl

🌐 www.ekozeфир.pl

📘 [/Ekozeфир](https://www.facebook.com/Ekozeфир)

HL2.08.2024