



UWAGI:

- 1. Ostre krawędzie zatępić.
- 2. Spoiny o ile występują - zacyścić.
- 3. Przygotowanie powierzchni: brak.
- 4. Powłoki ochronne: brak.
- 5. Wyposażenie: brak.

Nr	Numer dokumentu	Nr rew.	Tytuł	Materiał	Ilość
1	PM-903.01.00.00	A	Wał	St45 (C45)	1
2	PM-903.02.00.00	A	Krażek 252	Aluminium, 6061-T6	2
3	PM-903.03.00.00	A	Docisk	Aluminium, 6061-T6	1
4	PM-903.04.00.00	A	Blokada 20	Aluminium, 6061-T6	1
5	PM-903.05.00.00	A	Blokada kpl.		1
6	DIN 6885		Wpust A 6x6x16	St45 (C45)	2
7	DIN 914		M5x10		1
8	DIN 912		M8x25 - 8.8		2
9	DIN 471		Z18	St45 (C45)	2
10	DIN 7984		M5x12 - 8.8		3
11	DIN 7984		M5x20 - 8.8		3

			FIBRAIN		
Drawn:	K. Sołtysik	24/04/2017	Title: Nawijarka fi 25		
Checked:	B. Kalisz	24/04/2017			
Approved:	B. Kalisz	24/04/2017			
Accustoming:		24/04/2017			
GEENERAL TOLERANCE IT12: PN-EN 20286-1 Linear Dimension: ±X.XX [mm] Angle: ±X.X [°]			Size A2	Drawing number: PM-903.00.00.00	Rev. A
File name: PM-903.00.00.00.dft			Material:		
			Sheet 1 / 1		