



PM-786.03.00.00/1 - Ramię P  
(jak na rysunku)

PM-786.03.00.00/2 - Ramię L  
(lustrzane odbicie)



**UWAGI:**

1. Wszystkie krawędzie zatępić promieniem R1 lub faza 1mm
2. Przygotowanie powierzchni: nanoceramika / fosforanowanie.
3. Powłoki ochronne: malowanie proszkowe RAL 9005 st-ra gładka
4. Spoiny o ile występują - zacyścić.
5. Wszystkie otwory zabezpieczyć przed pomalowaniem

	Name	Date	<b>FIBRAIN®</b>		
Drawn:	S. Kiełb	12/12/2017	Title: <b>Ramię L, P</b>		
Checked:	B. Kalisz	12/12/2017			
Approved:	B. Kalisz	12/12/2017			
Accustoming:		12/12/2017			
GEENERAL TOLERANCE IT12: PN-EN 20286-1 Linear Dimension: ±X.XX [mm] Angle: ±X.X [°]			Size <b>A2</b>	Drawing number: <b>PM-766.02-03.00.00</b>	Rev. <b>A</b>
			File name: PM-786.03.00.00-1,2_Ramię L, Ramię P.dft		
			Material: St3s (DC01) #1.2		
			Sheet 1 / 1		