

1. Ulepszać cieplnie do 30HRC+/-2
2. Odchyłka kątowa płaszczyzn symetrii wpustów (przechodzących przez środek rowka i oś wałka) wynosi max 0°30'.

Zwolniono do produkcji wzorcowej WZBS S.A. Data 27.01.2004.

Zwolniono do produkcji wzorcowej WZBS S.A. Data 27.01.2004.

SIPMA S.A. WŁUBLIŃSKIE 20 STY. 2004

Zatwierdzono do serii informacyjnej

SIPMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE SERWIS ISO 9001 sipma

WARUNKI TECHNICZNE ORAZ TOLERANCJE WYKONANIA
SPAWANIA wg BN-74/1904-05 PN-EN ISO 13920
ZGRZEWANIA wg BN-74/1904-03

DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYMIARÓW NIETOLEROWANYCH wg ISO-2768 m PN-EN22768-1

LP	Nr karty zmian	Ilość	Wprowadził	Data

LFMR / PLAST-FORM / SIP-MOT / KRE-SIP

MATERIAŁ: Pręt okr. walc. PWs-36-40H PN/H-93001

	Nazwisko	Podpis	Data	
Konstruował	M.Smaga		04.01	Wymag. jakość
Sprawdził	L.Bartoszcze		20.01.04	
Normalizacja				Masa (kg): 0,8 kg
Zatwierdził	K.Pieńkowski		20.01.04	

Podziałka:

Symbol maszyny	Szt/Masz	Nr zespołu	Szt/Zesp.
N060/1	1	030-610	1
N060	1	030-610	1

Nr KTM

NAZWA: Wałek tarczy prawy

Nr RYSUNKU: 2060-030-104.10





Zwery[illegible] i zatwierdzono
do produkcji seryjnej
w ZNS S.A.
Data 27.01.2004

1. Ulepszać cieplnie do 30HRC +/-2
2. Odchyłka kątowa płaszczyzn symetrii wpustów (przechodzących przez środek rowka i oś wałka) wynosi max 0°30'.

LFMR	SIPMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PLAST-FORM	PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE SERWIS ISO 9001 sipma	WARUNKI TECHNICZNE ORAZ TOLERANCJE WYKONANIA SPAWANIA wg BN-74/1004-05 PN-EN ISO 13920 ZGRZEWANIA wg BN-74/1004-03 DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYMIARÓW NIETOLEROWANYCH wg ISO 2768 m PN-EN22768-1																					
SIP-MOT	MATERIAŁ: Pręt walc. okr. PWs-36-40H PN/H-93001																						
KRE-SIP	Konstruował M.Smaga 06.04	Sprawdził L.Bartoszcze 20.01.04	Normalizacja	Zatwierdził K.Pieńkowski 20.01.04	Wymag. Jakość	Masa (kg) 0,6 kg	NAZWA: Wałek tarczy lewy	2000-030-105.10															