

KONWERTER WIEGAND – RS232**AS1564****CHARAKTERYSTYKA**

Konwerter Wiegand - RS232 AS 1564 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do odczytywania identyfikatorów z czytników pracujących w kodzie WIEGAND i wysyłania odczytanych kodów przez interfejs szeregowy RS232. Realizuje obsługę jednego czytnika.

**ZADANIA REALIZOWANE W SYSTEMIE**

Odczytuje kody
Wysyła kody

poprzez dołączony czytniki
przez RS232

PARAMETRY TECHNICZNE**Zastosowanie**

System COMPAS 2026 / 2026LAN

odczytywanie kodów identyfikatorów bezpośrednio do programu zarządzającego COMPAS 2026 / 2026LAN
odczytywanie kodów identyfikatorów bezpośrednio do programu RECEPCJA

Współpraca

Czytniki identyfikatorów
RS232

dowolne HID, INDALA, inne
komputer PC

Parametry elektryczne

Zasilanie
Pobór prądu
Zabezpieczenia
Ochrona antysabotażowa obudowy

Zasilacz typ AS1P + akumulator 12V/7Ah w komplecie
60 mA
termiczne i przed odwrotną polaryzacją zasilania, awaryjne styki mikrowyłącznika, bezpotencjałowe NC

Parametry mechaniczne

Obudowa Metalowa
Wymiary
Waga
Pokrycie
Zamknięcie zamek
Ochrona antysabotażowa obudowy
Złącze instalacyjne

AWO 226 17/TRP50/COMPAS zamykana kluczem
320 x 300 x 95 mm (szer. x wys. x głębokość)
4 kg
lakier proszkowy RAL 9003
MR027
tamper ML101
zaciski śrubowe

Środowisko pracy

Temperatura
Wilgotność

0° ÷ +40 °C
40 ÷ 95% RHw

Okablowanie

(zalecane producent Technokabel)

Konwerter – Komputer PC
Konwerter - Czytnik

LiYCP 3 x 1 x 0,35 (w ekranie)
LiYCY 10 x 0,35 (w ekranie)