

## Specyfikacja techniczna naliżacza HomEvap

### Nawilżacz

Dostawca	HomEvap (+31 (0) 24-3556059)
Model	Nawilżacz
Typ	HEPH
Napięcie	230 vatt
Zużycie energii	0,01 kW / 0.81 kW z nagrzewnicą
Wydajność nawilżania	0-4 l / godz
Wydajność chłodzenia w watach	max 2400
- Materiał	Niepalne nośniki z włókna szklanego, klejone organicznie
- Obudowa	EPP, ekspandowany polipropylen
- Podłączenie powietrza	Okrągły 200 wewnętrzny
- Dyktrybutor wodny	LegioSafe rozdzielacz filtracyjny
Kontroler	
- Chłodzenie	Pulsujące między 5 a 100%, poprzez zintegrowane sterowanie elektroniczne. W tym połączony czujnik Rh% i T.
- Zewnętrzne sygnały sterujące	Bacnet / modbus / on / off / automatic, external enable.
- Wyświetlacz	HEDISW; pokazuje względną wilgotność i temperaturę. Zawiera czujnik pokojowy Rh% i T. Pokazuje komunikaty alarmowe, instrukcje serwisowe i aktualny stan pracy.
Przyłącze wodne długość węża 1m 4mm.	$\frac{3}{4}$ do 4mm Dostarczany adapter suwakowy,
Przyłącze spustowe	Pushin z blokadą 15mm przyłącze kolankowe, wąż 50cm przedłużka rury odpływowej 15mm
Rozmiar	335Hx344Bx258D / połączenie kanałowe r200
Waga pusta / pełna	3 kg / 3,8 kg
Akcesoria	
- Wąż doprowadzający	4 mm wąż nylonowy z pierścieniem węża do $\frac{3}{4}$ gwintu wewnętrznego Długość węża 1.5mtr.
- Wąż do skraplacza	15mm blanc Długość PCV 0,5m.
- Kontroler	Bezprzewodowy kontroler Humidistat z czujnikiem wilgotności / temperatury. Zawiera modułową kontrolę impulsów / pauz, serwis, alarm i stan włączenia / wyłączenia. Wyświetlacz LCD z powiadomieniami o stanie.
- Filtracja LegioSafe	z filtrem wodnym zintegrowana z dostawą wody.

